

## BETA VEGYI ANYAGOK LEJÁRATI IDEJE

- **Folyadékok:** nincs lejáratí idő
- **Spray:** nincs lejáratí idő
  - **Kivételt képez:**
    - **9752** (Cink spray): 5 év
    - **9744** (Alkoholalapú tisztítószer): 12 hónap
    - **9743** (Tisztítóhab): 6 hónap
- **Anaerob termékek:** 2 év
- **9851** (Pillanatragasztó): 12 hónap



Gyártás időpontja

### A termékeken lévő címkén található jelzések értelmezése:



Beta katalógusszám


Műszaki adatok

UFI kód: egyedi képlet azonosító (UFI).

A tartalom névleges mennyisége

Gyártási szám

Kép a termék azonosításához



UFI: EAUU-6S8A-NJKQ-UVJ3

± 0,25 mm

50 ml e

ΔT -50/+150°C

Lot 4240321



Az utolsó 4 számjegy a „lejárat” hónapját és évét mutatja. 03-2021

**VESZÉLYEK**

Piktogrammok

TERMÉKKÓD  
BETA NÉV

9752

**Zinc**  
98%

ZINCO CHIARO  
CLEAR ZINC  
ZINC CLAIR  
KLARZINK  
ZINKSPRAY

www.beta-tools.com

MADE IN ITALY

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

EN Highly covering, it is ideal for galvanising non parts. Highly adhesive, it forms an elastic film of very light colour, similar to hot galvanizing. Particularly resistant to oxidation, anaerobic and weather. Can be overpainted. Once set, it is difficult to remove. Apply with a brush or spray nozzle. Do not use on surfaces to be painted. Apply product at a distance of 25 cm. After use, turn aerosol can upside down and press spray nozzle to avoid discharges.

FR À haut pouvoir couvrant, il est idéal pour galvaniser non pièces. Très adhésif, forme un film élastique de couleur très claire, semblable à la galvanisation à chaud. Particulièrement résistant à l'oxydation, à l'humidité et aux agents atmosphériques. Peut être repeint. Une fois séché, il est difficile à enlever. Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. Ne pas utiliser sur les surfaces à peindre. Appliquez le produit à 25 cm de distance. Après l'usage, retourner le pulvérisateur et appuyer sur le diffuseur pour éviter les décharges.

DE Mit hohem Deckvermögen ist dieses Mittel ideal zum Verzinken von Bauteilen. Stark haftend, vormt ein elastisches, sehr hellen Film, der ähnlich der Hot-Zinkverzung ist. Besonders beständig gegen Oxidation, Säure und Wetter. Kann übermalt werden. Nach dem Trocknen ist das Entfernen schwierig. Tragen Sie das Produkt mit einem Pinsel oder einer Sprühdüse auf. Verwenden Sie das Produkt nicht auf zu malernden Oberflächen. Sprühen Sie das Produkt in einem Abstand von 25 cm auf. Nach dem Gebrauch die Sprühdüse umdrehen und den Spritzventil drücken, um Verschmutzungen zu vermeiden.

UFI kód

Tartalom

400 ml 520 e 3